

變頻式直流電焊機

高效率 高品質



DA-200 功能簡介:

- *智慧型110V/220V電源自動切換。
- *380V/440V電源自動警示保護。
- *智慧型迴路控制，過電流保護。
- *電擊防止裝置，符合安全規定。

DA-200可另購漏電裝置與電壓表

DA-300 功能簡介:

- *380V/440V電源自動警示保護。
- *智慧型迴路控制，過電流保護。
- *面板有電壓指示表。
- *電擊防止裝置，符合安全規定。

DA-300可另訂製輸入電源380V與440V



專業焊接切割設備製造設計



今成企業有限公司

www.jc-power.com.tw

台北縣新莊市中正路46巷7號

TEL:02-29971506;29910614

FAX:02-89927472

E-Mail:service@jc-power.com.tw

規格表：

| 型號 | DA-200 | | DA-300 |
|-----------|-----------------|--------|------------------|
| 輸入電壓 | 110V | 220V | 220V±10% 50/60Hz |
| 輸入相數 | 單相 50/60Hz | | 單相 50/60Hz |
| 定格容量 | 4KVA | 7.5KVA | 13KVA |
| 熔接電流 | 4~130A | 4~200A | 4~300A |
| 負荷電壓 | 28V | 31V | 31V |
| 使用率 | 100% | 35% | 40% |
| 最高無負荷電壓 | 70V | | 70V |
| 電擊防止裝置 | 有 | | 有 |
| 熔接電流範圍 | 4~200A | | 4~300A |
| 尺寸(長×寬×高) | 380×195×300(mm) | | 430×245×400(mm) |
| 重量 | 13(Kg) | | 23(Kg) |

注意事項：(以下另加項目費用另計)

- (1)DA-200若另加漏電開關裝置則此開關無380V保固
- (2)DA-200可另加電壓表

特殊規格訂製：

- (1)輸入電源380V與440V規格 (DA-200無法訂製)
- (2)輸出電流300A~550A大功率