

變頻式直流氬焊機

高效率 高品質

DS-300



功能簡介:

- *電焊、有、無、反復功能。
- *具脈波功能。
- *380V/440V自動警示保護。
- *單相、三相電源均可使用。
- *智慧型迴路控制，過電流保護。
- *焊槍水冷式散熱。

另可訂製輸入電源380V與440V

專業焊接切割設備製造設計



今成企業有限公司

www.jc-power.com.tw

台北縣新莊市中正路46巷7號

TEL:02-29971506;29910614

FAX:02-89927472

E-Mail:service@jc-power.com.tw

規格表：

型 號		DS-300	
入 力 電 壓		220V±10% 50/60Hz	
入 力 相 數		單相	三相
定 格 入 力		8.5KVA	13KVA
定 格 使 用 率		100%	40%
熔 接 電 流	TIG	4~200A	4~300A
	電焊	4~170A	4~250A
負 荷 電 壓	TIG	18V	21V
	電焊	28V	31V
最高無負荷電壓		65V	
電 擊 防 止 裝 置		無	
初 期 電 流 範 圍		4~300A	
熔 接 電 流 範 圍		4~300A	
脈 波 電 流 範 圍		4~300A	
收 尾 電 流 範 圍		4~300A	
氬 氣 預 吹 時 間		0.1~2秒(內調)	
氬 氣 後 吹 時 間		2~20秒	
脈 波 週 波 數		1.3~70Hz	
氬 焊 制 御		無;有;反復	
焊 槍 冷 卻 方 式		空冷;水冷	
尺 寸 (長×寬×高)		430×245×400(mm)	
重 量		23(Kg)	