

變頻熔接切割三用機 高效率 高品質

DTC-200/50XII



功能簡介：

- *電焊、有、無、反復功能。
- *最大破壞切割20mm。
- *品質切割8mm。
- *智慧型110V/220V自動切換。
- *380V/440V自動警示保護。
- *智慧型迴路控制，過電流保護。
- *熔接與切割使用時不必更換槍與氣體，自動偵測熔接或切割。
- *輕巧且體積小，攜帶方便。

專業焊接切割設備製造設計



今成企業有限公司

www.jc-power.com.tw

台北縣新莊市中正路46巷7號

TEL: 02-29971506; 29910614




FAX: 02-89927472

E-Mail: service@jc-power.com.tw

規格表：

型 號	DTC-200/50XII	
輸 入 相 數	單相 50/60Hz	
輸 入 電 壓	110V	220V
定 格 容 量	3.3KVA	9KVA
切 割 電 流	10~25A	10~50A
熔 接 電 流	4~170A	4~200A
使 用 率	100%	35%
最高無負荷電壓	WELD : 65V / CUT : 270V	
空氣後吹時間	6~25秒	
氬氣後吹時間	1~20秒	
切 割 制 御	無 ; 自保	
氬 焊 制 御	無 ; 有 ; 反復	
尺 寸 (長×寬×高)	380×195×300(mm)	
重 量	16(Kg)	

切割能力：

切斷能力表	
厚度 材料	0.1 5 10 20 30 40
碳鋼	
不銹鋼	
鋁	
銅	