

變頻熔接切割三用機 高效率 高品質

DTC-250/60II



功能簡介：

- *電焊、有、無、反復功能。
- *最大破壞切割24mm。
- *品質切割10m。
- *智慧型110V/220V自動切換。
- *380V/440V自動警示保護。
- *智慧型迴路控制，過電流保護。
- *熔接與切割使用時不必更換槍與氣體，自動偵測熔接或切割。
- *有導弧起火與電極短路警示功能。

專業焊接切割設備製造設計



今成企業有限公司

www.jc-power.com.tw

台北縣新莊市中正路46巷7號

TEL: 02-29971506; 29910614




FAX: 02-89927472

E-Mail: service@jc-power.com.tw

規格表：

型	號	DTC-250/60II	
輸 入 相 數	單相 50/60Hz		
輸 入 電 壓	110V	220V	
定 格 容 量	4.7KVA	11.5KVA	
切 割 電 流	10~30A	10~60A	
熔 接 電 流	4~180A	4~250A	
使 用 率	100%	40%	
最高無負荷電壓	WELD : 65V / CUT : 280V		
空氣後吹時間	5~25秒		
氬氣後吹時間	2~20秒		
切 割 制 御	無；自保		
導 弧 起 火 功 能	有		
氬 焊 制 御	無；有；反復		
尺 寸 (長×寬×高)	430×245×400(mm)		
重 量	25(Kg)		

切割能力：

切斷能力表						
厚度 材料	0.1	5	10	20	30	40
碳鋼						
不銹鋼						
鋁						
銅	