

電離子空氣切割機

高效率 高品質

TC-130X



功能簡介:

- *最大破壞切割65mm。
- *品質切割30mm。
- *具380V/440V自動警示保護。
- *單相、三相電源均可使用。
- *智慧型迴路控制，過電流保護。
- *搭配水冷式切割槍。
- *有導弧與換電極排水功能。
- *電流緩升功能，可鑽孔或保護電極。
- *可配合自動機械使用。

另可訂製輸入電源380V與440V

專業焊接切割設備製造設計



今成企業有限公司

www.jc-power.com.tw

台北縣新莊市中正路46巷7號

TEL:02-29971506;29910614




FAX:02-89927472

E-Mail:service@jc-power.com.tw

規格表：

型 號	TC-130X	
輸 入 電 壓	220V±10% 50/60Hz	
輸 入 相 數	單相	三相
定 格 容 量	13KVA	28.5KVA
切 割 電 流	20~60A	20~130A
使 用 率	100%	40%
負 荷 電 壓	20~200V	
最高無負荷電壓	320V	
空 氣 後 吹 時 間	2~36秒	
電 流 緩 升	0.2~8秒	
切 割 制 御	無；自保	
換電極排水功能	有	
導 弧 起 火 功 能	有	
尺 寸 (長×寬×高)	630×400×750(mm)	
重 量	80(Kg)	

切割能力：

切斷能力表	
厚度 材料	10 20 30 40 50 60 70
碳鋼	
不銹鋼	
鋁	
銅	