

# 電離子空氣切割機

## 高效率 高品質

# TC-65X



### 功能簡介:

- \*最大破壞切割30mm。
  - \*品質切割12mm。
  - \*具380V/440V自動警示保護。
  - \*單相、三相電源均可使用。
  - \*智慧型迴路控制，過電流保護。
  - \*有導弧起火與電極短路警示功能。
  - \*電流緩升功能，可鑽孔或保護電極。
  - \*具<切割薄板>功能讓切割道美觀。
- 另可訂製輸入電源380V與440V

## 專業焊接切割設備製造設計



今成企業有限公司

www.jc-power.com.tw

台北縣新莊市中正路46巷7號

TEL:02-29971506;29910614

FAX:02-89927472

E-Mail:service@jc-power.com.tw

## 規格表：

型號	TC-65X	
輸入電壓	220V±10% 50/60Hz	
輸入相數	單相	三相
定格容量	8.5KVA	13KVA
切割電流	10~50A	10~65A
使用率	100%	40%
負荷電壓	80~140V	
最高無負荷電壓	280V	
空氣後吹時間	5~25秒	
電流緩升	0.2~10秒	
切割制御	無；自保	
導弧起火功能	有	
尺寸(長×寬×高)	430×245×400(mm)	
重量	23(Kg)	

## 切割能力：

切斷能力表	
厚度	
材料	0.1 5 10 20 30 40
碳鋼	
不銹鋼	
鋁	
銅	