電離子空氣切割機

高效率　高品質

TC-90X

功能簡介:

*最大破壞切割45mm。

*品質切割22mm。

*具380V/440V自動警示保護。

*單相、三相電源均可使用。

*智慧型迴路控制，過電流保護。

*有導弧功能。

*電流緩升功能，可鑽孔或保護電極。

*可配合自動機械使用。

另可訂製輸入電源380V與440V

專業焊接切割設備製造設計

今成企業有限公司
www.jc-power.com.tw
台北縣新莊市中正路46巷7號
TEL:02-29971506;29910614
FAX:02-89927472
E-Mail:service@jc-power.com.tw

規格表：

型　　號	TC-90X	
輸　入　電　壓	220V±10%　50/60Hz	
輸　入　相　數	單相	三相
定　格　容　量	10KVA	18KVA
切　割　電　流	10~65A	10~90A
使　用　率	100%	40%
負　荷　電　壓	80~160V	
最高無負荷電壓	300V	
空氣後吹時間	2~36秒	
電　流　緩　升	0.2~8秒	
切　割　制　御	無；自保	
導弧起火功能	有	
尺　寸　(長×寬×高)	460×310×560(mm)	
重　　量	35(Kg)	

切割能力：

切斷能力表	
厚度 / 材料	10　20　30　40　50
不銹鋼	
碳鋼	
鋁	
銅