

|               |                       |                 |        |
|---------------|-----------------------|-----------------|--------|
| 型 號           | Model                 | TC-40II         |        |
| 輸 入 電 壓       | Input voltage         | 110V            | 220V   |
| 輸 入 相 數       | Input phase           | 單相 Φ1 50/60Hz   |        |
| 定 格 容 量       | Input power           | 4KVA            | 7.5KVA |
| 切 割 電 流       | Cutting current       | 10~25A          | 10~40A |
| 負 荷 電 壓       | Loaded voltage        | 80~140V         |        |
| 使 用 率         | Duty cycle            | 100%            | 35%    |
| 最 高 無 負 荷 電 壓 | Open voltage          | 220V            |        |
| 空 氣 預 吹 時 間   | Pre-flow time         | 0.5~2sec(內調)    |        |
| 空 氣 後 吹 時 間   | Post-flow time        | 5~25sec(內調)     |        |
| 緩衝鑽孔(電流緩升)    | Current up-Slope time | ————            |        |
| 切 割 制 御       | Cutting control       | 自保 ON ; 無 OFF   |        |
| 切 割 種 類       | Cutting type          | ————            |        |
| 導 弧 起 火 功 能   | Pilot arc             | 無 None          |        |
| 尺 寸 (長×寬×高)   | Size ( L×W×H )        | 380×195×300(mm) |        |
| 重 量           | Weight                | 13(Kg)          |        |